



ABATIDOR Y CONGELADOR SLIM

Y5

2 en 1
(Abatidor y Congelador)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El abatidor y congelador Y5 Slim es un equipo dos-en-uno, capaz de proporcionar un abatimiento rápido y uniforme y de trabajar como un armario frigorífico. Sus potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm de espesor de aislamiento permiten elevados rendimientos por ciclo de abatimiento.

Los sistemas de refrigeración están preparados para funcionar como normales armarios frigoríficos que efectúan ciclos de abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Las células internas pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 en modo conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go: dos programas Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard (sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian automáticamente al modo de conservación para una operación sin preocupaciones.

Acero inoxidable de calidad alimentaria en el interior y exterior, y ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

FUNCIONAMIENTO:

- Cuatro programas preestablecidos y varias opciones personalizables, permitiendo al usuario configurar fácilmente parámetros específicos.
- Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta hasta su traslado a su almacenamiento definitivo
- Todos los programas pueden ser controlados ya sea por el tiempo (para funcionamiento regular) o bien por la sonda suministrada (ideal para un control preciso de la temperatura al corazón del producto)
- Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.

CONSTRUCCIÓN:

- Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para minimizar pérdidas térmicas.
- Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.
- Puerta reversible.
- Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 100°, equipada con burlate magnético de silicona.



2024
500
700

DIMENSIONES (LxPxH)	500x700x2024 mm
CAPACIDAD GN-1/1-65	5
PAR DE GUÍAS POR PUERTA	5
CAP. ABATIMIENTO (+70/+3°C, 90 MIN)	20 Kg
CAP. CONGELACIÓN (+70/-18°C, 240 MIN)	12 Kg
ALIMENTACIÓN	220-240 V/50 Hz/5A
POTENCIA ABSORBIDA	975 W
POT. FRIG. ABATIMIENTO (-15 +40°C)	-
POT. FRIG. CONGELADOR (+35 +40°C)	490 W
REFRIGERANTE	R404A/390
CLASE CLIMÁTICA (ISO 23953)	4
DESESCARCHE	Automático
EVAPORACIÓN	Ventilado
CONSUMO ENERGÉTICO (POSITIVO)	10 kwh/24h
TEMP. FUNCIONAMIENTO (POSITIVO)	0...+8 °C
CONSUMO ENERGÉTICO (NEGATIVO)	12 kwh/24h
TEMP. FUNCIONAMIENTO (NEGATIVO)	-18...-23°C



5 contenedores GN 1/1 en modo abatimiento



Estantes en E para rejillas y recipientes GN 1/1



Aislamiento ecológico con 80 mm de espesor



Puerta de apertura automática y bloqueo a 100°



Esterilizador/iodinizador para desinfección total y eliminación de olores (OPCIONAL)